



ÉPICÉA THT

Section standard (mm)	140x21
Essence	Épicéa du nord
Origine	Finlande
Durabilité conférée (norme EN113-1)	2
Classe d'emploi	3.1 et 3.2
Classement au feu	D (Europe)
Couleur	Brun
Vieillessement	Grisaillement rapide et homogène
Portée de la lame	Suivant configuration



À la pose

13 mois après

L'ÉPICÉA

- › L'ensemble de nos bois en épicéa sont issus de forêts gérées en Europe du Nord, (Finlande, Suède...).
- › L'épicéa T.H.T. (Traitement Haute Température) vous offre une bonne densité de bois via un calibrage des approvisionnements, le caractère d'un résineux via ses veines plus sombres, et un tarif très compétitif.

LE TRAITEMENT HAUTE TEMPÉRATURE - THT

- › Le traitement par haute température modifie **sans ajout de produits de synthèse**, les propriétés physiques et chimiques ainsi que l'aspect du bois. Le bois se transforme naturellement pour offrir de nouvelles possibilités.
- › Le bois est introduit dans un four qui monte en température dans une atmosphère contrôlée. Quand la température approche les 100°C une quantité d'eau est injectée dans l'enceinte, cette eau se vaporise et la pression dans le four va augmenter. Ensuite, le four procède à une période de refroidissement.


LES AVANTAGES DE L'ÉPICÉA THT

Contrairement aux essences locales types douglas ou pin, l'épicéa offre une **meilleure densité** et favorise un **approvisionnement bien calibré** avec **peu de chute** de fabrication lors de la production.


- › Hydrophobie et stabilité dimensionnelle
- › Durabilité améliorée
- › Homogénéité de la couleur et de la teinte dans la masse
- › Grisaillement accéléré des produits aux U.V
- › Bois d'origine **Europe** et traité en **France**.

CONFIGURATIONS DE BRISE-SOLEIL


- › Dimensionnement suivant le guide RAGE et PACTE (plus d'informations sur notre fiche «Dimensionnement technique»)
- › Lames de remplissage en bois (section hors-standard sur demande)
- › Pièces de fixation et de structure en aluminium ou inox (plats, SpeedFix, platines...) et visserie en inox.
- › Les 3 types de fixations disponibles :



Entre plats



Sur SpeedFix



En consoles (casquette)

FINITION ALUMINIUM - INOX

- › Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- › Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...