


— RL400X100 —

BRISE-SOLEIL FIXE



# RECTI'LIGNE



## Lame RL400x100

Section (mm)	400x100
Périmètre (mm)	1360
Poids (gr/ml)	9077
Module d'inertie ix (cm <sup>4</sup> )	591,9
Module d'inertie iy (cm <sup>4</sup> )	4995,7
Portée max. (mm)	3000 *

\* Calculé selon une pression de 1050 Pa (pression extrême en zone 2 / altimétrie inférieure à 10 m).  
Pour toutes autres pressions, nous consulter.



POSE PAR **SPEED FIX** | SANS PORTEURS

## COMPOSITION

Le brise-soleil Recti'Ligne avec un système de pose par Speed Fix est composé de :

- › A) Supports de lames : Speed Fix à 0° ;
- › B) Lames de forme rectangulaire type « règle de maçon » : RL400x100.

Les longueurs standards de lame sont de 4000, 5000 et 6000 mm (autres longueurs, sur demande).

## MISE EN ŒUVRE

Le système de pose par Speed Fix vous permet une mise en œuvre simple et rapide de votre brise-soleil :

- › Les supports de lames Speed Fix sont à fixer sur la façade ;
- › Les lames sont à percer et à riveter dans les supports de lames Speed Fix (rivets thermolaqués fournis) ;
- › Assemblage à la charge du client..

## MATÉRIAU

- › Aluminium 6060 T6, extrudé (N 573-3).

## FINITION

- › Thermolaquage suivant nuancier RAL (60-80 microns) ;
- › Thermolaquage imitation bois (60-80 microns) ;
- › Anodisé (20 microns).

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat, Seaside, Qualimarine, Qualideco, Qualanod...

